

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/autoclave-12l-medical-sun-kl-b-stampante-p-115.html>



## AUTOCLAW 12L Medical SUN KL. B + Stampante

Prezzo lordo	<b>1 439.00 EUR</b>
Prezzo netto	<b>1 179.51 EUR</b>
disponibilità	<b>Disponibile</b>
Tempo di spedizione	<b>48 ore</b>
Numero dell articolo	<b>10101</b>
codice del produttore	<b>AC-V-12B</b>
Produttore	<b>CNCTech</b>

### Descrizione del prodotto

#### Autoclave medica classe B 12L SUN + Stampante + Manuale IT



L'ultima versione dell'autoclave medica (certificazione CE) con una scelta di 6 programmi di styling (le versioni precedenti dell'autoclave avevano solo 4 programmi)

Modello 2022 con display e stampante termica integrata che riassume il funzionamento del dispositivo.

La capacità del dispositivo è di 12 litri.

---

L'autoclave è appositamente progettata per l'uso nella sterilizzazione. È dotato di un microprocessore per un controllo intelligente e una semplice interfaccia per un comodo lavoro con il dispositivo.

L'autoclave medica di classe B SUN è uno degli sterilizzatori a pressione di vapore più avanzati.

---

Può sterilizzare praticamente qualsiasi tipo di materiale, ad es.

cateteri  
ago  
endoscopi  
speculum  
punte dentali  
file  
forbici ecc.

L'autoclave medica SUN è di classe B, ha una funzione molto importante non disponibile in altre classi S e N: rimozione completa dell'aria attraverso una sequenza di impulsi di vuoto e iniezioni di vapore. Finora, è la migliore delle tecniche esistenti che dà la possibilità di sterilizzare qualsiasi tipo di prodotto.

## **L'autoclave di classe B è utilizzata in:**

saloni di bellezza  
studi dentistici  
studi di tatuaggi  
studi medici  
ospedali / cliniche ambulatoriali

---

### **6 programmi del dispositivo:**

- 1. Programma di base**
- 2. Programma di sterilizzazione rapida**
- 3. Programma di sterilizzazione del set di strumenti**
- 4. Programma Fast PLUS**
- 5. Cotone**
- 6. Plastica, gomma**

#### **Impostazioni delle modalità operative**

**Programma base: 121 °C, tempo di sterilizzazione standard 15min. , assorbitore 1 ciclo.**  
**Programma di sterilizzazione rapida: 134 °C, tempo di sterilizzazione standard 4min. , assorbitore 1 ciclo.**  
**Programma di sterilizzazione del set di utensili: 121 °C, tempo di sterilizzazione standard 15min. , assorbitore 3 cicli.**  
**Programma Fast PLUS: 134 °C, tempo di sterilizzazione standard 4min. , assorbitore 3 cicli.**  
**Lana: 121 °C, tempo di sterilizzazione standard 15min. , assorbitore 3 cicli.**  
**Plastica: 121 °C, tempo di sterilizzazione standard 15min. , assorbitore 1 ciclo.**

**Il dispositivo può funzionare su 121 gradi o 134 gradi ad una pressione di esercizio di 1,1 bar o 2,1 bar**

**Il dispositivo soddisfa i requisiti di prestazione elevati della norma europea prEN 13060 classe B.**

**Ogni ciclo consuma al incirca 0.4 l**

---

## **Il set comprende:**

Dispositivo di classe B con una capacità di 12l  
Due vassoi di metallo  
Maniglia del vassoio  
Contenitore dell'acqua  
Tubo di scarico dell'acqua  
Cavo di alimentazione  
Sigillo di ricambio

---

Due micce di ricambio  
Istruzioni in italiano

**Dati tecnici:**

Acciaio resistente agli acidi (cromo-nichel)  
Serratura della porta  
Stampante termica integrata  
Orario di lavoro 0-45min a seconda delle impostazioni dell'utente  
Dimensioni esterne: 50x44x40cm  
Dimensioni della camera: profondità: 36 cm, diametro: 20 cm  
Capacità: 12 litri  
Pressione: 1.1  
Potenza: 1800 W.  
Peso: 41 kg  
Alimentazione: 230 V.